











Марка	Примечание	Диапазон температур	Комплектуется датчиком	Внешний вид	Цена, (тг.)
<b>WELROK (Россия)</b>					
Терморегулятор Welrok Li (16A) антиобледенение водосточных желобов и труб, кнопочный	Нагрузка до 3000 Вт, на DIN-рейку	-20 оС + 10 оС	С выносным датчиком температуры воздуха		33 000
<b>ECOTHERM (Россия)</b>					
Терморегулятор ECOTHERM-03-Б2-Т1 антиобледенение водосточных желобов и труб, кнопочный	Нагрузка до 3000 Вт, на DIN-рейку	-20 оС +60 оС	С выносным датчиком температуры воздуха		39 400
Терморегулятор ECOTHERM-03-A2-Т1 антиобледенение водосточных желобов и труб, кнопочный	Нагрузка до 3000 Вт, на DIN-рейку	-20 оС +20 оС	С выносным датчиком температуры воздуха		36 000
<b>DEVI (Дания)</b>					
DEVIreg 330 (16A) антиобледенение водосточных желобов и труб, механический	Нагрузка до 3500 Вт, Монтаж на DIN-рейку	-10 оС + 10 оС	Контроль двух температур от -10 до +10		87 000
DEVIreg 330 (16A) комфортный подогрев пола, механический		+5 оС + 45 оС	С выносным датчиком температуры пола		87 000
DEVIreg 330 (16A) для поддержания высокой температуры в трубопроводах, механический		60 оС + 160 оС	С выносным датчиком температуры воздуха		91 800
DEVIreg 316 (16A) антиобледенение водосточных желобов и труб, механический	Нагрузка до 3500 Вт, Монтаж на DIN-рейку		С выносным датчиком температуры воздуха		102 000
DEVIreg TM 850 IV (16A) программируемый (без датчиков)	Нагрузка до 3500 Вт, Монтаж на DIN-рейку	Универсальный программируемый микропроцессорный регулятор с цифровыми датчиками влажности/температуры для управления кабельными системами снеготаяния, установленными на дорогах, ступенях, автостоянках, рампах или для защиты от обледенения и замерзания водосточных труб и желобов			220 200
Датчик для грунта TR 850 IV		-30 оС + 70 оС			159 600
Датчик для кровли TR 850 IV		-50 оС + 70 оС			162 000
Источник питания TR 850 IV	Монтаж на DIN-рейку		24 В, для подключения до 4 датчиков		60 600
<b>Теплолюкс (Россия)</b>					
Теплолюкс 100 механический	Монтаж на DIN-рейку	-15°С до +45°С	Датчик NTC 10 кОм		23 500