











Марка	Примечание	Диапазон температур	Комплектуется датчиком	Внешний вид	Цена, (тг.)
WELROK (Россия)					
Терморегулятор Welrok Li (16A) антиобледенение водосточных желобов и труб, кнопочный	Нагрузка до 3000 Вт, на DIN-рейку	-20 оС + 10 оС	С выносным датчиком температуры воздуха		28 000
ECOTHERM (Россия)					
Терморегулятор ECOTHERM-03-B2-T1 антиобледенение водосточных желобов и труб, кнопочный	Нагрузка до 3000 Вт, на DIN-рейку	-20 оС +60 оС	С выносным датчиком температуры воздуха		37 800
Терморегулятор ECOTHERM-03-A2-T1 антиобледенение водосточных желобов и труб, кнопочный	Нагрузка до 3000 Вт, на DIN-рейку	-20 оС +20 оС	С выносным датчиком температуры воздуха		29 500
DEVI (Дания)					
DEVireg 330 (16A) антиобледенение водосточных желобов и труб, механический	Нагрузка до 3500 Вт, Монтаж на DIN-рейку	-10 оС + 10 оС	Контроль двух температур от -10 до +10		89 505
DEVireg 330 (16A) комфортный подогрев пола, механический		+5 оС + 45 оС	С выносным датчиком температуры пола		
DEVireg 330 (16A) для поддержания высокой температуры в трубопроводах, механический		60 оС + 160 оС	С выносным датчиком температуры воздуха		94 185
DEVireg 316 (16A) антиобледенение водосточных желобов и труб, механический	Нагрузка до 3500 Вт, Монтаж на DIN-рейку		С выносным датчиком температуры воздуха		105 300
DEVireg TM 850 IV (16A) программируемый (без датчиков)	Нагрузка до 3500 Вт, Монтаж на DIN-рейку	Универсальный программируемый микропроцессорный регулятор с цифровыми датчиками влажности/температуры для управления кабельными системами снеготаяния, установленными на дорогах, ступенях, автостоянках, рампах или для защиты от обледенения и замерзания водосточных труб и желобов			
Датчик для грунта TR 850 IV		-30 оС + 70 оС			163 800
Датчик для кровли TR 850 IV		-50 оС + 70 оС			166 725
Источник питания TR 850 IV	Монтаж на DIN-рейку		24 В, для подключения до 4 датчиков		62 010
Теплолюкс (Россия)					
Теплолюкс 100 механический	Монтаж на DIN-рейку	-15°С до +45°С	Датчик NTC 10 кОм		23 500