

















Наименование	Описание	Цена, (тг)	Внешний вид
<b>Готовые комплекты Neptun</b>			
Система Neptun Bugatti Base 1/2 (d15)	Система среднего ценового сегмента с оптимальной комплектацией. В состав входят краны итальянской фирмы Bugatti и российские компоненты (модуль и датчик). Состав комплекта:	<b>110 400</b>	
Система Neptun Bugatti Base 3/4 (d20)	Модуль управления Neptun Base-1шт. Датчик контроля протечки воды SW005-3 шт. Кран шаровой с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220B-2шт. Напряжение питания: 220В.	<b>115 100</b>	
Система Neptun Profi Base 1/2	Система среднего ценового сегмента с оптимальной комплектацией. В состав входят российские краны из нержавеющей стали с электроприводом Neptun Profi и российские компоненты (модуль и датчики). Состав комплекта:	<b>100 600</b>	
Система Neptun Profi Base 3/4	Модуль управления Neptun Base-1 шт. Датчик контроля протечки воды SW005-3 шт. Кран шаровой с электроприводом серии Neptun PROFi 220B-2шт. Напряжение питания: 220В. Комплект производится в двух исполнениях: с кранами диаметром 1/2 и с кранами диаметром 3/4.	<b>104 900</b>	
Система Neptun Aquacontrol 1/2	Система низкого ценового сегмента за счет использования в ней кранов с электроприводом, производство которых размещено в Китае. Система выполнена из высококачественных материалов и отвечает всем требованиям современного рынка. Состав комплекта:	<b>77 000</b>	
Система Neptun Aquacontrol 3/4	Модуль управления Neptun Base-1 шт. Кран шаровой с электроприводом серии Neptun Aquacontrol 220B-2 шт. Датчик контроля протечки воды SW007 - 2 шт. Напряжения питания: 220В.	<b>80 600</b>	
Система Neptun Base Light 1/2	Система низкого ценового сегмента за счет использования в ней только одного крана. В состав входит кран итальянской фирмы Bugatti и российские компоненты (модуль и датчики). Система предназначена для установки в квартиры с газовой колонкой, где подведено только холодное водоснабжение. Состав комплекта:	<b>77 900</b>	
Система Neptun Base Light 3/4	Модуль управления Neptun Base-1 шт. Датчик контроля протечки воды SW005-2 шт. Кран шаровой с электроприводом серии Neptun Bugatti Pro 220B-1 шт. Напряжение питания: 220В. Комплект производится в двух исполнениях: с кранами диаметром 1/2 и с кранами диаметром 3/4.	<b>82 200</b>	

Наименование	Описание	Цена, (тг)	Внешний вид
<b>Готовые комплекты Neptun</b>			
Система Neptun Profi Smart + 1/2 TuYa	<p>Умная система защиты от протечки воды Neptun Profi Smart+ TuYa предназначена для обнаружения и локализации протечек воды в системах водоснабжения. Компоненты системы связаны и взаимодействуют друг с другом через центральный контроллер (модуль управления Neptun Smart+), который может быть укомплектован дополнительными платами расширения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RS-485 (для систем диспетчеризации)</li> <li>- Ethernet (для проводного подключения в случае невозможности организации подключения к Wi-Fi).</li> </ul> <p>Контроль протечки воды осуществляется автоматически, не требует участия пользователя, а так же позволяет проводить мониторинг системы с помощью приложения TUYA Smart Home.</p> <p>Функции: контроль протечки воды; автоматическая блокировка водоснабжения при срабатывании любого датчика; звуковая и световая сигнализация об аварии; запоминание состояния аварии до устранения ее последствий; защита шарового крана от закисания (автоматический проворот крана один или два раза в месяц); отправка Push-уведомлений о состоянии системы на смартфон; мониторинг приборов учета расхода воды (счетчиков); удаленное управление подачей воды при помощи смартфона; контроль показаний расхода воды с приборов учета ГВС и ХВС;</p> <p>Состав комплекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Модуль управления Neptun Smart+TUYA-1 шт.</li> <li>- Радиодатчик Neptun Smart 868-2 шт.</li> <li>- Датчик Нептун SW005-1 шт.</li> <li>- Кран шаровой с электроприводом Neptun Profi 12B-2 шт.</li> <li>- Блок питания 12B-1 шт.</li> </ul>	220 800	
Система Neptun Profi Smart + 3/4 TuYa	<p>Умная система защиты от протечки воды Neptun Profi Smart+ TuYa предназначена для обнаружения и локализации протечек воды в системах водоснабжения. Компоненты системы связаны и взаимодействуют друг с другом через центральный контроллер (модуль управления Neptun Smart+), который может быть дополнительно укомплектован дополнительными платами расширения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RS-485 (для систем диспетчеризации)</li> <li>- Ethernet (для проводного подключения в случае невозможности организации подключения к Wi-Fi)</li> </ul> <p>Контроль протечки воды осуществляется автоматически, не требует участия пользователя, а так же позволяет проводить мониторинг системы с помощью приложения TUYA Smart Home.</p> <p>Функции: контроль протечки воды; автоматическая блокировка водоснабжения при срабатывании любого датчика; звуковая и световая сигнализация об аварии; запоминание состояния аварии до устранения ее последствий; защита шарового крана от закисания (автоматический проворот крана один или два раза в месяц); отправка Push-уведомлений о состоянии системы на смартфон; мониторинг приборов учета расхода воды (счетчиков); удаленное управление подачей воды при помощи смартфона; контроль показаний расхода воды с приборов учета ГВС и ХВС;</p> <p>Состав комплекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Модуль управления Neptun Smart+TUYA-1 шт.</li> <li>- Радиодатчик Neptun Smart 868-2 шт.</li> <li>- Датчик Нептун SW005-1 шт.</li> <li>- Кран шаровой с электроприводом Neptun Profi 12B-2 шт.</li> <li>- Блок питания 12B-1 шт.</li> </ul>	220 800	
Система Neptun Bugatti Smart 1/2 TuYa	<p>Умная система защиты от протечки воды Neptun Bugatti Smart TuYa предназначена для обнаружения и локализации протечек воды в системах водоснабжения. Компоненты системы связаны и взаимодействуют друг с другом через центральный контроллер (модуль управления Neptun Smart), который может быть дополнительно укомплектован дополнительными платами расширения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RS-485 (для системы диспетчеризации)</li> <li>- Ethernet (для проводного подключения в случае невозможности организации подключения к Wi-Fi)</li> </ul> <p>Контроль протечки воды осуществляется автоматически, не требует участия пользователя, а так же позволяет проводить мониторинг системы с помощью приложения TUYA Smart Home.</p> <p>Функции: контроль протечки воды; автоматическая блокировка водоснабжения при срабатывании любого датчика; звуковая и световая сигнализация об аварии; запоминание состояния аварии до устранения ее последствий; защита шарового крана от закисания (автоматический проворот крана один или два раза в месяц); отправка Push-уведомлений о состоянии системы на смартфон; мониторинг приборов учета расхода воды (счетчиков); удаленное управление подачей воды при помощи смартфона; контроль показаний расхода воды с приборов учета ГВС и ХВС;</p> <p>Состав комплекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Модуль управления Neptun Smart-1 шт.</li> <li>- Датчик Нептун SW005-3 шт.</li> <li>- Кран шаровой с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12B-2 шт.</li> <li>- Блок питания 12B-1 шт.</li> </ul>	186 500	
Система Neptun Bugatti Smart 3/4 TuYa	<p>Умная система защиты от протечки воды Neptun Bugatti Smart TuYa предназначена для обнаружения и локализации протечек воды в системах водоснабжения. Компоненты системы связаны и взаимодействуют друг с другом через центральный контроллер (модуль управления Neptun Smart), который может быть дополнительно укомплектован дополнительными платами расширения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RS-485 (для системы диспетчеризации)</li> <li>- Ethernet (для проводного подключения в случае невозможности организации подключения к Wi-Fi)</li> </ul> <p>Контроль протечки воды осуществляется автоматически, не требует участия пользователя, а так же позволяет проводить мониторинг системы с помощью приложения TUYA Smart Home.</p> <p>Функции: контроль протечки воды; автоматическая блокировка водоснабжения при срабатывании любого датчика; звуковая и световая сигнализация об аварии; запоминание состояния аварии до устранения ее последствий; защита шарового крана от закисания (автоматический проворот крана один или два раза в месяц); отправка Push-уведомлений о состоянии системы на смартфон; мониторинг приборов учета расхода воды (счетчиков); удаленное управление подачей воды при помощи смартфона; контроль показаний расхода воды с приборов учета ГВС и ХВС;</p> <p>Состав комплекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Модуль управления Neptun Smart-1 шт.</li> <li>- Датчик Нептун SW005-3 шт.</li> <li>- Кран шаровой с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12B-2 шт.</li> <li>- Блок питания 12B-1 шт.</li> </ul>	186 500	



Наименование	Описание	Цена, (тг)	Внешний вид
<b>Готовые комплекты Neptun</b>			
Система Neptun Bugatti Smart +18 1/2	<p>Новая система защиты от протечки Neptun Bugatti Smart+ 18. При обнаружении протечки краны перекроют воду в 2 раза быстрее по сравнению с другими системами Neptun. Компоненты системы связаны и взаимодействуют друг с другом через центральный контроллер (модуль управления Neptun Smart+ 18), который может быть укомплектован дополнительными платами расширения RS-485 (для систем диспетчеризации).</p> <p>Контроль протечки воды осуществляется автоматически, не требует участия пользователя, а также позволяет проводить мониторинг системы с помощью приложения Smart Home.</p> <p>Состав комплекта</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Модуль управления Neptun Smart+ 18-1 шт.</li> <li>- Радиодатчик Neptun Smart 868.2-2 шт.</li> <li>- Датчик Нептун SW 005-1 шт.</li> <li>- Кран шаровый с электроприводом Neptun Bugatti Pro 18B-2 шт.</li> <li>- Блок питания 18В - 1 шт.</li> </ul>	329 900	
Система Neptun Bugatti Smart +18 3/4		329 900	
Система Neptun Bugatti Smart +18 1		274 900	

Наименование	Описание	Цена, (тг)	Внешний вид
<b>Модули управления</b>			
Модуль управления Neptun Base	<p>Управляющее устройство нового поколения Neptun Base для систем контроля протечки воды. Предназначен для обработки сигналов от датчиков контроля протечки воды и выдачи управляющего сигнала на исполнительное устройство, перекрывающее воду.</p> <p>Максимальное количество датчиков: 20                      Максимальное количество кранов: 6                      Функция проворота кранов: есть                      Способ инсталляции: накладной монтаж                      Время срабатывания: не более 2 с.                      Степень защиты: IP54</p>	<b>34 600</b>	
Модуль управления Neptun Smart+TuYa	<p>Умный модуль управления Smart+ TuYa является центральным контроллером в системах защиты от протечки воды, считывает сигналы от датчиков контроля и управления кранами, установленных в системах водоснабжения. Один модуль Neptun Smart+ позволяет независимо контролировать два разных стояка водоснабжения.</p> <p>Управление, мониторинг и настройка осуществляется с помощью приложения TUYA Smart Home. В оригинальной комплектации в модуль установлены плата расширения за контролем расхода воды с прибором учета ГВС и ХВС и плата подключения радиодатчиков. Дополнительно в модуль можно установить следующие платы расширения: RS-485(для систем диспетчеризации), Ethernet (для проводного подключения в случае невозможности организации подключения к Wi-Fi).</p>	<b>99 200</b>	
Модуль управления Neptun Smart TuYa	<p>Умный модуль управления Smart+ является центральным контроллером в системах защиты от протечки воды, считывает сигналы от датчиков контроля и управления кранами, установленных в системах водоснабжения. Один модуль Neptun Smart+ позволяет независимо контролировать два разных стояка водоснабжения. Управление, мониторинг и настройка осуществляется с помощью приложения SST Cloud. В оригинальной комплектации в модуль установлены плата расширения за контролем расхода воды с прибором учета ГВС и ХВС и плата подключения радиодатчиков. Дополнительно в модуль можно установить следующие платы расширения: RS-485(для систем диспетчеризации), Ethernet (для проводного подключения в случае невозможности организации подключения к Wi-Fi).</p>	<b>86 700</b>	
Модуль управления Neptun Smart +18	<p>Модуль управления Neptun Smart+18 для работы с шаровыми кранами 18В. Управление через бесплатное приложение Smart Home. В модуль установлены плата расширения за контролем расхода воды с прибором учета ГВС и ХВС и плата подключения радиодатчиков.</p>	<b>109 900</b>	

Наименование	Описание	Цена, (тг)	Внешний вид
<b>Модули расширения Neptun</b>			
Модуль расширения Neptun Smart Ethernet	Модуль расширения Ethernet служит для сетевого подключения модуля управления к маршрутизаторам в случае невозможности организации беспроводного подключения к сети Wi-Fi. Данный модуль можно установить только в Слот №1. При использовании модуля расширения Ethernet подключение по Wi-Fi становится невозможным. Настройки сети осуществляются автоматически посредством протокола DHCP.	<b>27 200</b>	
Модуль расширения Neptun Smart Радиодатчики	Модуль подключения радиодатчиков предназначен для организации соединения с беспроводными датчиками контроля протечки воды. Посредством радиомодуля можно подключить до 50 беспроводных датчиков протечки воды.	<b>13 200</b>	
Модуль расширения Neptun Smart RS485	Модуль расширения RS485 служит для интеграции в автоматизированные системы управления с поддержкой протокола MODBUS RTU. Поддерживаются скорости передачи от 1200 бит/с до 921600 бит/с без контроля четности. Изначально выставлена скорость передачи 9600 бит/с. Карта памяти регистров доступна по ссылке.	<b>34 000</b>	
Модуль расширения Neptun Smart Счётчики воды	Модуль подключения счетчиков предназначен для считывания показаний с приборов учета расхода воды. Показания хранятся в энергозависимой памяти модуля расширения. К одному модулю расширения можно подключить до 2 счетчиков. Модуль расширения поддерживает работу со счетчиками с выходом по стандарту NAMUR (настраивается через приложение). Настройка модуля расширения производится с помощью приложения SST Cloud. Обновление показаний со счетчиков происходит каждые 10 минут.	<b>6 200</b>	
Источник бесперебойного питания - 18650	Источник бесперебойного питания 18650- это резервный накопитель для хранения энергии с литиевой батареей. Технические характеристики: Входное напряжение: постоянное 12В Входной ток: 500 мАч Выходное напряжение: постоянное 12В Выходной ток: 2А Рабочая температура: -20 - 65° С Габариты изделия:90x70x28мм/92x58x23мм	<b>13 500</b>	

Наименование	Описание	Цена, (мз)	Внешний вид
<b>Датчики контроля протечки воды</b>			
Датчик контроля протечки воды SW005	Датчик контроля протечки воды предназначен для выработки сигнала при попадании на него воды. Длина установочного провода: 2 м. Максимальное удаление от контроллера: 100 м. Степень защиты: IP67 Масса: 60 г.	6 600	
Датчик контроля протечки воды SW007	Датчик контроля протечки воды предназначен для выработки сигнала при попадании на него воды. Длина установочного провода: 2 м. Максимальное удаление от контроллера: 100 м. Степень защиты: IP67 Масса: 50 г.	6 600	
Радиодатчик контроля протечки воды RSW+ 2014	Радиодатчик контроля протечки воды предназначен для передачи беспроводного сигнала при попадании на него воды на модуль управления Neptun ProW+. Рабочая частота: 433,92 МГц Максимальное удаление от контроллера: 50м. (Прямая видимость) Степень защиты: IP67	20 240	
Радиодатчик Neptun Smart 868	Радиодатчик Neptun Smart 868 предназначен для передачи сигналов на модули управления Neptun Smart/Smart + в случае наличия протечки. В обновлённом радиодатчике увеличена дальность радиосвязи ( до 50 м.) и мощность излучаемого сигнала ( 20 dBm.) за счет установленной платы LoRa, что позволяет значительно улучшить качество соединения с модулем управления.	29 500	
<b>Краны шаровые с электроприводом МК</b>			
Кран с электроприводом Neptun Standard 230B 1/2	Мощные и прочные шаровые краны с электроприводом для блокировки водоснабжения. Также могут использоваться в системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п. Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1 Крутящий момент: 8 Нм Материал шестеренок электропривода: сталь Степень защиты: IP65	25 300	
Кран с электроприводом Neptun Standard 230B 3/4		27 500	
Кран с электроприводом МК 220B 1		32 900	
Кран с электроприводом МК 12B 1/2	Мощные и прочные шаровые краны с электроприводом для блокировки водоснабжения. Также могут использоваться в системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п. Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1 Крутящий момент: 8 Нм Материал шестеренок электропривода: сталь Степень защиты: IP65	25 300	
Кран с электроприводом МК 12B 3/4		27 500	
Кран с электроприводом МК 12B 1		32 900	

Наименование	Описание	Цена, (мз)	Внешний вид
<b>Краны шаровые с электроприводом Neptun Bugatti Pro</b>			
Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220B 1/2	Компактные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Bugatti Pro используются в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматическую регулируемой подачей холодной и горячей воды и т.п. Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1 Крутящий момент: 9 Нм Материал шестеренок электропривода: сталь Мин. ресурс изделия: >100000 циклов открытия/закрытия Степень защиты: IP65	50 600	  
Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220B 3/4		52 600	
Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220B 1 (d25)		62 900	
Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220B 1 1/2 (d40)	Промышленные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Bugatti Pro больших диаметров используются в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматическую регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п. Диаметр трубы: 1 1/4, 1 1/2, 2 Крутящий момент: 31 Нм Материал шестеренок электропривода: сталь Степень защиты: IP65	94 300	
Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220B 2 (d50)		107 700	
Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12B 1/2	Компактные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Bugatti Pro используются в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматическую регулируемой подачей холодной и горячей воды и т.п. Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1 Крутящий момент: 16 Нм Материал шестеренок электропривода: сталь Мин. ресурс изделия: >100000 циклов открытия/закрытия Степень защиты: IP65	47 400	
Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12B 3/4		52 200	
Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12B 1		59 200	
Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 18B 1/2	Компактные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Bugatti Pro 18B могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматическую регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п. Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1	54 900	
Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 18B 3/4		57 700	
Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 18B 1		60 500	

Наименование	Описание	Цена, (мз)	Внешний вид
<b>Краны шаровые с электроприводом Neptun Profi</b>			
Кран с электроприводом Neptun Profi 12B 1/2	Компактные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Profi могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т.п. Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1, 1 1/4 Крутящий момент: 16 Нм Рабочее давление – до 40°С Рабочая температура – до 120° С Материал шестеренок электропривода: сталь Мин. ресурс изделия: >100000 циклов открытия/закрытия Степень защиты: IP65	35 900	
Кран с электроприводом Neptun Profi 12B 3/4		38 000	
Кран с электроприводом Neptun Profi 12B 1 1/4 (d32)		55 800	
Кран с электроприводом Neptun Profi 12B 1		44 500	
Кран с электроприводом Neptun Profi 220B 1/2	Компактные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Profi могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т.п. Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1, 1 1/4 Крутящий момент: 16 Нм Рабочее давление – до 40° С Рабочая температура – до 120° С Материал шестеренок электропривода: сталь Мин. ресурс изделия: >100000 циклов открытия/закрытия Степень защиты: IP65	35 200	
Кран с электроприводом Neptun Profi 220B 3/4		37 400	
Кран с электроприводом Neptun Profi 220B 1 1/4		55 200	
Кран с электроприводом Neptun Profi 220B 1		43 800	